



- Primer
- Inneholder lakkmykner
- Ekstra fyller
- Grunning
- 5 farger: hvit, grå, rød, blå og sort

### BESKRIVELSE:

Novafill Flex 2 er den mest fyllende og dekkende versjon av Novafill Flex og er spesielt utviklet for bruk sammen med de nyeste vannbaserte lakktyper. Novafill Flex 2 har i tillegg til høy fylleevne også meget høy fleksibilitet. Novafill Flex 2 er økonomisk i bruk: Ingen primer/grunning/fyller går til spille og ingen sprøyter må renses etter selv små jobber.

### BRUKSOMRÅDER:

Takket være den gode vedheften til de fleste plasttyper kan Novafill Flex 2 brukes på spoilere, støtfangere, speilhus og plastdeksler. Også utmerket for galvanisert metall, blankt metall, lakkerte flater, jernholdige og ikke jernholdige metaller.

### BRUKSANVISNING:

1. Rist alltid boksen godt før bruk.
2. Avfett overflaten med Novatio Safety Clean eller Multifoam.
3. Puss overflaten.
4. Påfør alltid Novafill Flex 2 i flere tynne lag. Spray avstand: +/- 25 cm.
5. Når Novafill Flex har tørket (+/- 20 min) kan den pusses med sandpapir, vått eller tørt.
6. Kan lakkers med de fleste typer lakk.

### NB!

- Puss alltid Novafill Flex 2 før lakkering.
- Siden dekkevnen til de fleste vannbaserte lakktyper ikke er spesielt god, er Novafill Flex laget i 5 forskjellige farger. Utvalget av farger garanterer god dekkevne på de lakktyper du vil bruke.
- På plasttyper som inneholder mye PP eller PE, kan vedheften til Novafill Flex 2 være fra redusert til dårlig.
- Rens alltid dysen etter bruk ved å snu boksen opp ned og spray ut litt drivgass.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tørketid	Avhengig av tykkelse på lag og omgivelsestemperatur Ikke klebrig etter 15 min. ved 20°C – 50 my tykkelse
Forbruk	Fullt dekkende lag = 233 g/m <sup>2</sup> Fyller-lag = 333g/m <sup>2</sup>
Dyse	Stillbar i smalt horisontalt eller bredt vertikalt mønster
Max temp. motstand:	20°C
Varenummer	Forpakning
N120712	Grå, 500 ml aerosol
N120722	Sort, 500 ml aerosol
N120732	Hvit, 500 ml aerosol
N120742	Rød, 500 ml aerosol
N120752	Blå, 500 ml aerosol

**Vi gjør vedlikehold enklere...**

20.01.10 © Copyright Relekt Import AS